



REGOLAMENTO REVOSLOT

2022



MODELLI AMMESSI

TOYOTA GT ONE - MERCEDES CLK GTR - FERRARI F40 - PORSCHE 911 GT1 -
FERRARI 333 SP – MC LAREN F1 GT

PRODOTTI DA REVOSLOT

REGOLAMENTO TECNICO

Si corre con auto completamente di scatola salvo le seguenti deroghe:

Motore: RevoSlot (21000U/12V) m.Ø2mm

Gomme posteriori di spugna Scaleauto cod. 2014

Gomme anteriori di scatola, è possibile tornirle e incollarle.

Pesi ammessi non devono sporgere dal telaio.

La carrozzeria deve essere completa alla partenza, gli specchietti retrovisori possono non essere presenti.

È ammessa la sostituzione delle spazzole e dei fili del motore con ricambi non originali.

Sono ammessi i cuscinetti Scaleauto cod. SC-1331; SC-1335, SC 1335b.

Gli assali (3mm) sono liberi.

Sono ammessi distanziali e stopper (3mm) non originali.

Pignone 12 denti 6.5 mm di qualsiasi marca.

Corona sidewinder o anglewinder in plastica 33 denti di qualsiasi marca

IL RESTO DELLA MECCANICA DEVE ESSERE ORIGINALE DI SCATOLA

Le 4 viti che fermano la carrozzeria al telaio devono essere completamente serrate.

I copricerchi sono obbligatori alla partenza.

Qualora non fossero reperibili in tempo utile i ricambi originali, la commissione tecnica si riserva di autorizzare eventuali riparazioni con ricambi di altri produttori.